


Raccordi Femmina Filetto metrico Sede 24° Serie pesante con O-Ring
Metric Females 24° Cone Heavy with O-Ring
Metrisch 24° Dichtkegel Schwer mit O-Ring


ISO 12151-2 (ISO 8434-1)

DKOS




CODICE Part n° Bestell. nr.	DIN 24° ND 24° DN 24°	Filetto Thread Gewinde	Ø F ø F ø F	DN Tubo ND Hose DN Schlauch	CH	L	Ø C	H	M	OR
b	S 30 41 0 908 005	08S	M 16x1,5	3/16" 05	19	51,5	3	29,5	25,5	6x1,5
b	S 30 41 0 908 006	08S	M 16x1,5	1/4" 06	19	57,5	4	29,5	26	6x1,5
b	S 30 41 0 910 006	10S	M 18x1,5	1/4" 06	22	58	4	30	27	7,5x1,5
b	S 30 41 0 912 008	12S	M 20x1,5	5/16" 08	24	58	5,5	30	27	9x1,5
b	S 30 41 0 912 010	12S	M 20x1,5	3/8" 10	24	59,5	7	30	27	9x1,5
b	S 30 41 0 914 010	14S	M 22x1,5	3/8" 10	27	65	7	35,5	30,5	10x2
b	S 30 41 0 916 013	16S	M 24x1,5	1/2" 13	30	66	9,5	36,5	31,5	12x2
b	S 30 41 0 920 016	20S	M 30x2	5/8" 16	36	76	12,5	42	37	16x2,5
b	S 30 41 0 920 019	20S	M 30x2	3/4" 19	36	83	15	44	39	16x2,5
b	S 30 41 0 925 019	25S	M 36x2	3/4" 19	46	87,5	15	48,5	42	20x2,5
a	S 30 41 0 925 025	25S	M 36x2	1" 25	46	88,5	19,5	41,5	35	20x2,5
b	S 30 41 0 930 025	30S	M 42x2	1" 25	50	99	19,5	52	45	25x2,5
b	S 30 41 0 938 032	38S	M 52x2	1 1/4" 32	60	114,5	26	60	50	33x2,5

DKOS 90



b	S 30 53 0 908 005	08S	M 16x1,5	3/16" 05	19	48,5	3	29,5	26,5	6x1,5
b	S 30 53 0 908 006	08S	M 16x1,5	1/4" 06	19	55	4	32,5	27	6x1,5
b	S 30 53 0 910 006	10S	M 18x1,5	1/4" 06	22	55	4	33,5	27	7,5x1,5
b	S 30 53 0 912 008	12S	M 20x1,5	5/16" 08	24	58	5,5	34	30	9x1,5
b	S 30 53 0 912 010	12S	M 20x1,5	3/8" 10	24	64	7	37,5	34,5	9x1,5
b	S 30 53 0 914 010	14S	M 22x1,5	3/8" 10	27	64	7	38,5	34,5	10x2
b	S 30 53 0 916 013	16S	M 24x1,5	1/2" 13	30	72,5	9,5	43	43	12x2
b	S 30 53 0 920 016	20S	M 30x2	5/8" 16	36	88	12,5	55	54	16x2,5
b	S 30 53 0 920 019	20S	M 30x2	3/4" 19	36	99,5	15	58,5	60,5	16x2,5
b	S 30 53 0 925 019	25S	M 36x2	3/4" 19	46	99,5	15	59,5	60,5	20x2,5
a	S 30 53 0 925 025	25S	M 36x2	1" 25	46	126	19,5	80,5	79	20x2,5
b	S 30 53 0 930 025	30S	M 42x2	1" 25	50	127	19,5	71	80	25x2,5
b	S 30 53 0 938 032	38S	M 52x2	1 1/4" 32	60	151,5	26	85	97	33x2,5

DKOS 45



b	S 30 83 0 908 005	08S	M 16x1,5	3/16" 05	19	56,5	3	15,5	34,5	6x1,5
b	S 30 83 0 908 006	08S	M 16x1,5	1/4" 06	19	64,5	4	16,5	36,5	6x1,5
b	S 30 83 0 910 006	10S	M 18x1,5	1/4" 06	22	65	4	17	37	7,5x1,5
b	S 30 83 0 912 008	12S	M 20x1,5	5/16" 08	24	67,5	5,5	18	39,5	9x1,5
b	S 30 83 0 912 010	12S	M 20x1,5	3/8" 10	24	73	7	20	43,5	9x1,5
b	S 30 83 0 914 010	14S	M 22x1,5	3/8" 10	27	73,5	7	20,5	44	10x2
b	S 30 83 0 916 013	16S	M 24x1,5	1/2" 13	30	82	9,5	21	52,5	12x2
b	S 30 83 0 920 016	20S	M 30x2	5/8" 16	36	98,5	12,5	27,5	64,5	16x2,5
b	S 30 83 0 920 019	20S	M 30x2	3/4" 19	36	109	15	30	70	16x2,5
b	S 30 83 0 925 019	25S	M 36x2	3/4" 19	46	109,5	15	30,5	70,5	20x2,5
a	S 30 83 0 925 025	25S	M 36x2	1" 25	46	141,5	19,5	39,5	94,5	20x2,5
b	S 30 83 0 930 025	30S	M 42x2	1" 25	50	135,5	19,5	33	88,5	25x2,5
b	S 30 83 0 938 032	38S	M 52x2	1 1/4" 32	60	161,5	26	40,5	107	33x2,5

a: dado pressato
b: dado passante

a: crimped nut
b: slip-on nut

a: aufgepresste Überwurfmutter
b: Hinterschub-Überwurfmutter